

**S-55-G**

**Hydraulischer Kabelschneider**  
**Hydraulic Cable Cutter**

**Für Aluminium- und Kupferkabel**

**For copper and aluminum cable**

- ☉ Für Kupfer- und Aluminiumkabel
- ☉ Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) geeignet
- ☉ Klappverschluss und Messerführung

- ☉ For cutting copper and aluminum cables
- ☉ Not for ACSR cables useable
- ☉ Flip-top lid and blade guide



Typ Type	Schneidkraft Cutting Power	Schneidbereich Cutting Range	Abmessung Dimension	Gewicht Weight
S-55-G	43 kN @ 700 bar	Ø 55 mm	300x55x110 mm	3,0 kg

Kabel Cables	Kabeltyp Type of cables	Bereich Area	Bereich Area
Kabel Cables	Kupferkabel Copper leads cables	4x185 mm <sup>2</sup> 630 mm <sup>2</sup>	Ø 53 mm
	Aluminium Erdkabel Underground aluminum	3x240 mm <sup>2</sup> + 1x95 mm <sup>2</sup> 4x185 mm <sup>2</sup>	Ø 51 mm
	Telefonkabel Telephone cables	Ø 55 mm	Ø 55 mm
Stangen Bars	Weichgeglühtes Kupfer Round annealed copper	< 20 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 16-18 mm
	Weichgeglühtes Aluminium (A5) Round annealed aluminum (A5)	< 16 daN/mm <sup>2</sup>	Ø 20-25 mm