

HYCON HH27 AUFBRECHHAMMER



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH27 ist außergewöhnlich stark und meistert alle Anforderungen, die extreme Leistung erfordern (75% mehr Leistung als HH20). Bestes Kraft-Gewicht-Verhältnis. Er wurde für den schweren Einsatz zum Brechen von hartem Beton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. entwickelt. Der HH27 ist serienmäßig mit dem vibrationsdämpfenden HYCON-Griff ausgestattet.

Es wird vor allem von Bauunternehmen, Streitkräften, Straßenbaufirmen usw. verwendet. Die Standard-Werkzeuggröße beträgt Hex 32x160 mm.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen anschließen. Erhältlich sowohl als 20- als auch 30-l/min-Modell.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH27

Artikelnr. Hex 28x152 mm, 30 l/min	1010527
Artikelnr. Hex 28x160 mm, 30 l/min	1010427
Artikelnr. Hex 32x152 mm, 30 l/min	1010127
Artikelnr. Hex 32x160 mm, 30 l/min	1010027
Gewicht (kg)	27,4
Ölstrom l/min	30
Arbeitsdruck, bar	130
Max. Druck (bar)	160
Schlagfrequenz, 1/min	1260
Schlagenergie, J	105
Schalldruckpegel 1m LPA dB	98
Schalleistungspegel 1m LWA dB	110
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	10,7
Werkzeuggröße, mm hex	28/32



Optional:
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: