

## FHP-2 Fußbetätigte Hydraulikpumpe Foot operated hydraulic pump

### Hydraulikpumpe für einfachwirkende Werkzeuge

- ☉ Robuste Leichtmetall-Kolbenpumpen (keine Kunststoffteile)
- ☉ Doppelkolbenhydraulik und automatische Förderumschaltung (Niederdruck – Hochdruck) bei 20 bar reduziert die nötige Anzahl an Pumphüben
- ☉ Sehr hohes Fördervolumen
- ☉ Druckeinstellung zwischen 250-1000 bar möglich (werksseitig)
- ☉ Kupplungsmuffe CEJN Serie 115
- ☉ FHP-2-M mit Manometer

### Hydraulic pump for single acting tools

- ☉ Solid light weight piston pumps (no plastic parts)
- ☉ With two-stage hydraulic system with automatic changeover (low pressure - high pressure) at 20 bar reducing the number of pumping
- ☉ High delivery rate at quick feed rate position
- ☉ Pressure setting between 250-1000 bar possible (factory-provided)
- ☉ Quick couplers CEJN series 115
- ☉ FHP-2-M with pressure gauge



Typ Type	Druck Pressure	Fördermenge / Hub Displacement / stroke	Ölmenge gesamt/nutzbar Oil volume total/useable	Abmessung Dimension mm	Gewicht Weight kg
FHP-2	700 bar 850 bar	17 / 1,7 cm <sup>3</sup>	1,3 L / 0,9 L	670x170x185	8,5
FHP-2-M	700 bar 850 bar	17 / 1,7 cm <sup>3</sup>	1,3 L / 0,9 L	670x210x185	8,6

## FHP-2 Fußbetätigte Hydraulikpumpe Foot operated hydraulic pump

Optionen:

- ☉ Drehbarer Anschluss
- ☉ Manometer

Options:

- ☉ Turnable coupler
- ☉ Pressure gauge



Ausführungen:

Versions:



FHP-2  
FHP-2



FHP-2-M mit Manometer  
FHP-2-M with gauge



FHP-2-3M mit fest montierten 3m Schlauch  
FHP-2-3M with mounted 3m hose



FHP-2 mit drehbarem Anschluss  
FHP-2 with turnable coupler



FHP-2-M mit drehbarem Anschluss  
FHP-2-M with turnable coupler