

HYCON HH35 AUFBRECHHAMMER



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH35 ist außergewöhnlich stark und meistert alle Anforderungen, die extreme Leistung erfordern. Der Aufbrechhammer verfügt über einen zusätzlichen Druckspeicher, der noch mehr Leistung bringt. Er schlägt mehr als doppelt so hart wie der HH20 und übertrifft jeden anderen 45-kg-Aufbrechhammer auf dem Markt – egal ob pneumatisch oder hydraulisch.

Es ist zum Brechen von hartem Beton, Asphalt, für Stampfarbeiten usw. vorgesehen. Der HH35 ist serienmäßig mit dem vibrationsgedämpften HYCON-Griff ausgestattet.

Es wird insbesondere in der Bau-, Abbruch- und Straßenbauindustrie eingesetzt. Die Standard-Werkzeuggröße ist Hex 32x160 mm. Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON Hydraulikaggregat als auch andere Hydraulikquellen anschließen. Erhältlich sowohl als 30- als auch 40-l/min-Modelle.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH35

Artikelnr. Hex 28x160 mm, 30-40 l/min	1010135
Artikelnr. Hex 32x152 mm, 30-40 l/min	1010035
Artikelnr. Hex 32x160 mm, 30-40 l/min	1010235
Gewicht (kg)	29,4
Ölstrom l/min - 30-40 l/min	30/40
Arbeitsdruck, bar	130
Max. Druck (bar)	160
Schlagfrequenz, 1/min - 30/40 l/min	1100/1440
Schlagenergie, J	130
Schalldruckpegel 1m LPA dB	99
Schalleistungspegel 1m LWA dB	111
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	10,7
Werkzeuggröße, mm hex	28/32



Optional:
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: