

BCE-25-G / BCL-25-G

Akku-hydraulischer Kabelschneider Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile Freileitungen

- ☉ Für Aluminium-Stahlseile (ACSR) geeignet
- ☉ Leichte und kompakte Konstruktion
- ☉ Drehbarer offener Schneidkopf mit Messerführung (180°)
- ☉ Automatische Druckbegrenzung
- ☉ Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich
- ☉ Schnittzeit: 8 bis 12 Sekunden
- ☉ DEWALT 18V/2Ah Akku

For aluminum steel cables ACSR cables

- ☉ For ACSR cables useable
- ☉ Lightweight and compact design
- ☉ Rotating open cutting head with blade guide (180°)
- ☉ Automatic pressure relief
- ☉ Manual retraction at any time if required
- ☉ Cutting time: 8 to 12 seconds
- ☉ DEWALT battery 18V/2Ah



Typ Type	Schneidkraft Cutting Power kN	Kupfer DIN Copper DIN mm ²	Aluminium Aluminum mm ²	Abmessung Dimension mm	Gewicht Weight kg
BCE-25-G	55 kN	300 mm ² Ø 25mm	300 mm ² Ø 25 mm	300x75x280	3,4
BCL-25-G	55 kN	300 mm ² Ø 25 mm	300 mm ² Ø 25 mm	128x75x400	3,3

BCE-25-G / BCL-25-G

Akku-hydraulischer Kabelschneider Battery Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile Freileitungen

- ☉ NEUE VERSTÄRKTE MESSER
Erhöhen Sie die Lebensdauer der
Klingen (> insbesondere bei
Stahlschnitten).
- ☉ SCHNEID- & GEGENMESSER SIND
BAUGLEICH
Verbessern Sie das Kabelschneiden.
- ☉ AUSTAUSCHBARE KLINGEN
Einfach zu ersetzen.
- ☉ DREHKOPF
180 °

For aluminum steel cables ACSR cables

- ☉ NEW REINFORCED BLADES
Increase blades life time (> especially for
steel cuts).
- ☉ IDENTICAL BLADE & COUNTER
BLADE
Improve the cable cutting.
- ☉ INTERCHANGEABLE BLADES
Easy to replace.
- ☉ ROTATIVE HEAD
180°



Kabel Cables	Kabeltyp Type of cables	Bereich Area	Bereich Area
Kabel Cables	Kupferkabel Copper leads cables	< 400 N/mm ²	Ø 25 mm
	Aluminium Erdkabel Underground aluminum	< 200 N/mm ²	Ø 25 mm
	Mehrdrähtige Stahlseile Multi-steel strands	< 1200 N/mm ² < 1450 N/mm ²	7x19 / Ø 16 mm 7x37 / Ø 13 mm
	Aluminium-Stahl Seil ACSR wire	< 1700 N/mm ²	Max. Ø 25 mm
Stangen Bars	Kupfer Copper	< 200 N/mm ² < 280 N/mm ²	Ø 22 mm Ø 15 mm
	Aluminium Aluminum	< 200 N/mm ²	Ø 25 mm
	Stahl Steel	< 450 N/mm ² < 700 N/mm ²	Ø 12 mm Ø 10 mm