

HYCON HH25 AUFBRECHHAMMER



PRODUKTMERKMALE

Der HYCON HH25 ist kompakt und hat im Verhältnis zum Gewicht eine sehr hohe Leistung. Es ist für schwere Arbeit zum Brechen von starkem Beton, Asphalt, gefrorenem Boden usw. ausgelegt.

Der HH25 ist serienmäßig mit dem vibrationsgedämpften HYCON-Griff ausgestattet. Erhältlich sowohl als 20- als auch 30-l/min-Modell.

Es wird vor allem von Bauunternehmen, Streitkräften, Straßenbauunternehmen, Versorgungsunternehmen, Vermietfirmen usw. verwendet.

Der Aufbrechhammer lässt sich sowohl an ein HYCON Hydraulikaggregat aus der HPP-Serie als auch andere Hydraulikquellen anschließen. Weitere Werkzeuggrößen auf Anfrage lieferbar.

HYDRAULISCHER AUFBRECHHAMMER HH25

Artikelnr. Hex 28x160 mm, 30 l/min	1010906
Artikelnr. Hex 32x160 mm, 20 l/min	1010025
Artikelnr. Hex 32x160 mm, 30 l/min	1010125
Artikelnr. Hex 32x152 mm, 20 l/min	1010225
Gewicht, kg - 20/30 l/min	25,3/25,8
Ölstrom l/min - 20 oder 30 l/min	20/30
Arbeitsdruck, bar	120
Max. Druck (bar)	160
Schlagfrequenz, 1/min	1380
Schlagenergie, J - 20/30 l/min	85/95
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB -	96
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB -	108
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	9,4



Optional:
Staubunterdrückungs-Kit, Artikelnr. 1113286
HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 3030051



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: hycon@hycon.dk

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: