

NP-7
Elektro-Hydraulikpumpe
Electric hydraulic pump
**Elektrohydraulikpumpe für
einfachwirkende Werkzeuge**

- ☉ Leichte, schnelle Pumpe für Press- und Schneidwerkzeuge
- ☉ Elektronische Tipp-Fernsteuerung (Einknopfbedienung)
- ☉ Druckhalteposition erleichtert das Ausrichten der Pressmarkierung oder das Einrichten von Werkzeugen
- ☉ 230 Volt, 375 Watt (4-poliger-Motor)
- ☉ Aluminiumverkleidung mit Aufwicklern für Kabel
- ☉ 2L: 2 Liter Kunststofftank
5L: 5 Liter Stahltank

**Electric hydraulic pump for
single acting tools**

- ☉ Easy and quick pump for crimping and cutting tools
- ☉ Electronic Tip-remote control (one button operation)
- ☉ Pressure holding position facilitates the alignment of the pressing mark or the setting up of tools
- ☉ 230 Volts , 375 Watts (4 -pole motor)
- ☉ Aluminum panel with hook to wrap the cables
- ☉ 2L: 2 liter plastic oil tank
5L: 5 liter steel oil tank



Typ Type	Druck Pressure	Fördermenge Displacement	Ölmenge gesamt/nutzbar Oil volume total/useable	Abmessung Dimension mm	Gewicht Weight kg
NP-7-2L	700 bar 850 bar	0,8 / 0,34 L/min. 2,8 / 0,24 L/min.	3 L / 2 L	440x230x460	23
NP-7-5L	700 bar 850 bar	0,8 / 0,34 L/min. 2,8 / 0,24 L/min.	5 L / 4 L	440x230x460	28

NP-7 Elektro-Hydraulikpumpe Electric hydraulic pump

Zubehör:

Accessories :

- ☉ Hand-Kabelfernbedienung
- ☉ Fuß-Kabelfernbedienung
- ☉ Manometer

- ☉ Manual remote control
- ☉ Foot remote control
- ☉ Pressure gauge



Typ Type	Beschreibung Description
FB-3	Hand-Fernbedienung, Standard, 3 Meter Kabel Remote control, standard, 3 meter cable
FB-3-SSBZ	Hand-Fernbedienung für SSBZ mit Winkelabschaltensensor zum Biegen, 3 Meter Kabel Remote control for SSBZ with angle sensor for bending tool, 3 meter cable
FS-3	Fußschalter, Standard Foot remote control, standard
FS-3-SSBZ	Fußschalter, SSBZ mit Näherungsschalter zum Biegen Foot remote control for SSBZ with angler sensor for bending tool
KW 101053	Manometereinheit, kuppelbar, 1000 bar Gauge unit, with couplers, 1000 bar (14500 PSI)