

HYCON HPP23V FLEX HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das HPP23V Flex bietet die gleichen Funktionen wie unser HPP18V Flex, verfügt jedoch über einen 23 PS starken B&S Vanguard-Motor, mit dem alle Werkzeuge von 20 bis 46 l/min betrieben werden können.

Perfekt für große Sägen, Wandsägen und Betonkettensägen, die einen Volumenstrom von 46 l/min benötigen. Das Hydraulikaggregat HYCON HPP23V FLEX ist nach den EHTMA-Kategorien C, D, E und F ausgelegt, die eine Leistung von 20, 30, 40 und 46 l/min bei jeweils 138 bar vorschreiben.

Nicht CE-zugelassen – Nur für den außergemeinschaftlichen Verkauf

Die von HYCON entwickelte einzigartige Ringkühler-Bauweise bietet eine hervorragende Kühlung von Aggregat und Hydrauliköl und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Geräts.

Durch den effektiven Ringkühler ist das Hydraulikaggregat selbst unter extremen klimatischen Bedingungen einsetzbar.

Der stabile Rahmen und die innovative Kühlergestaltung machen das Aggregat extrem langlebig und leicht zu reinigen und zu warten. Die Reinigung des Kühlers kann problemlos mit einem Hochdruckreiniger erfolgen.

HYDRAULIKAGGREGAT HPP23V FLEX

Artikelnr. HPP23V FLEX	2020523
Ölstrom l/min	20-46
Max. Druck (bar)	160
Motor	Vanguard 23 PS Benzin
Starter	Handstart und elektrisch
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	805x625x695 / 112
Schalldruckpegel 1m LPA dB	89
Schallleistungspegel 1m LWA dB	101



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren:
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: