

S-25-G

Hydraulischer Kabelschneider Hydraulic Cable Cutter

Für Aluminium-/Stahl-Seile Freileitungen

- Für Aluminium-Stahlseile (ACSR) geeignet
- NEUE VERSTÄRKTE MESSER
Erhöhen Sie die Lebensdauer der Klingen (> insbesondere bei Stahlschnitten).
- SCHNEID- & GEGENMESSER SIND BAUGLEICH
Verbessern Sie das Kabelschneiden.
- AUSTAUSCHBARE KLINGEN
Einfach zu ersetzen.

For aluminum steel cables ACSR cables

- For ACSR cables useable
- NEW REINFORCED BLADES
Increase blades life time (> especially for steel cuts).
- IDENTICAL BLADE & COUNTER BLADE
Improve the cable cutting.
- INTERCHANGEABLE BLADES
Easy to replace.



| Typ Type | Schneidkraft Cutting Power | Schneidbereich Cutting Range | Abmessung Dimension | Gewicht Weight |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| S-25-G | 55 kN @ 700 bar | Ø 25 mm | 215x52x90 mm | 2,4 kg |

| Kabel Cables | Kabeltyp Type of cables | Bereich Area | Bereich Area |
|-----------------|---|--|----------------------------------|
| Kabel Cables | Kupferkabel Copper leads cables | < 400 N/mm ² | Ø 25 mm |
| | Aluminium Erdkabel Underground aluminum | < 200 N/mm ² | Ø 25 mm |
| | Mehrdrätige Stahlseile Multi-steel strands | < 1200 N/mm ² < 1450 N/mm ² | 7x19 / Ø 16 mm 7x37 / Ø 13 mm |
| | Aluminium-Stahl Seil ACSR wire | < 1700 N/mm ² | Max. Ø 25 mm |
| Stangen Bars | Kupfer Copper | < 200 N/mm ² < 280 N/mm ² | Ø 22 mm Ø 15 mm |
| | Aluminium Aluminum | < 200 N/mm ² | Ø 25 mm |
| | Stahl Steel | < 450 N/mm ² < 700 N/mm ² | Ø 12 mm Ø 10 mm |