

HYCON HPD PFAHLTREIBER



PRODUKTMERKMALE

Ein HYCON HPD Pfahltrieberr hat viele Vorteile:

- Leistungsstark
- Wetterunabhängig
- Unterwasserfähig
- Wartungsfrei

Typische Anwendungsgebiete für den Pfahltrieberr sind Zaunbau, Aufstellen von Schildern, Forstwirtschaft, Weinbau

und viele andere. Sie können ihn mit einer beliebigen Hydraulikantriebsquelle oder in Kombination mit dem HYCON HFD Ölmengenteiler verwenden.

Alternativ gibt es für HYCON HPP Hydraulik-aggregate passende Flansche.

HYDRAULISCHER PFAHLTREIBER HPD

Artikelnr. HPD, 30 l/min	1010700
Artikelnr. Fernsteuerung, Schlauch und Feststeller	4142600
Artikelnr. Auslöseventil-Kit	4142828
Gewicht (kg)	28,2
Ölstrom l/min	20-30
Arbeitsdruck, bar	100
Max. Überdruckventil, bar	160
Schalldruckpegel 1m LPA dB	96
Vibrationsniveau, (3 Achsen) m/s ²	9,4
Adapter: Aufnahmefähigkeit bis zu 130 mm Pfosten oder Stahlprofil (je nach Bodenbeschaffenheit)	
Viereckig, mm	65x65, 110x110
Rund, mm	ø60 + ø80 + ø105 + ø130
Sonstige Größen/Profile	Auf Anfrage
Fernsteuerung	Ja

ZUBEHÖR

Standard-Adapter	Artikelnr.
Viereckig 65x65 mm	4012570
Viereckig 110x110 mm	4012836
Rund ø 60 mm	4012575
Rund ø 80 mm	4012585
Rund ø 105 mm	4012837
Rund ø 130 mm	4012838

Andere Adapter auf Anfrage

Fernsteuerung einschließlich Schläuchen und Schnellkupplungen	4142828
---	---------



Standard-Adapter



Fernsteuerung



DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: