

HYCON HPP18V MULTIFLEX HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das HPP18V Multiflex hat dieselbe Grundbauweise wie das HPP18V Flex, verfügt jedoch über eine Tandem-Zahnradpumpe für zwei unabhängige Ausgänge.

Ein dritter Ausgang, an den die beiden Pumpen angeschlossen sind, für einen Durchfluss von bis zu 40 l/min, macht dieses Hydraulikaggregat perfekt für den unabhängigen Betrieb von zwei 20-l/min-Werkzeugen oder von einem 30- bis 40-l/min-Werkzeug mit voller Leistung.

Dieses Hydraulikaggregat zeichnet sich durch seine Bandbreite an Einstellmöglichkeiten für den Durchfluss aus. Kein anderes Hydraulikaggregat kann 8 verschiedene Durchflusseinstellungen vorweisen.

Mit anderen Worten: das MULTIFLEX ist für jedes Werkzeug geeignet!

Ausgestattet mit sowohl Elektro- als auch Handstart, lässt es sich auch in Betrieb setzen, wenn die Batterie leer ist.

HYDRAULIKAGGREGAT HPP18V MULTIFLEX

Artikelnr. HPP18V MULTIFLEX	2020118
Ölstrom l/min	1x10-15-20-30-40 2x10-15-20
Max. Druck (bar)	160
Motor	B&S Vanguard 18 PS Benzin
Starter	Handstart und elektrisch
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	805x625x695 / 112
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	89
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB	101



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: