

S-85-G

Hydraulischer Kabelschneider Hydraulic Cable Cutter

Aufklappbarer Schneidkopf erleichtert die Kabelmontage

- Für stahlarmierte Kupfer- und Aluminiumkabel
- Nicht für Aluminium-Stahlseile (ACSR) geeignet
- Mit Fingerschutz, verhindert das Einklemmen der Finger beim Rücklauf
- Klappverschluss und Messerführung
- Spezialklappverschluss zum Öffnen des in jeder Messerstellung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Hinged cutting head facilitates cable assembly

- For steel armored copper and aluminum cables
- Not for ACSR cables useable
- With finger protection, prevents your fingers from being trapped when you return
- Flip-top lid and blade guide
- Special folding closure in each blade position
- With lock against accidental opening



| Typ Type | Presskraft Press Power | Schneidbereich Cutting Range | Abmessung Dimension | Gewicht Weight |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| S-85-G | 70 kN @ 700 bar 85 kN @ 850 bar | Ø 85 mm | 405x80x170 mm | 5,0 kg |

| Kabel Cables | Kabeltyp Type of cables | Bereich Area | Bereich Area |
|-----------------|---|--|-----------------|
| Kabel Cables | Kupferkabel Copper leads cables | 4x240 mm ² 800 mm ² | Ø 85 mm |
| | Aluminum Erdkabel Underground aluminum | 4x240 mm ² | Ø 85 mm |
| | Telefonkabel Telephone cables | --- | Ø 85 mm |
| Stangen Bars | Weichgeglühtes Kupfer Round annealed copper | < 20 daN/mm ² | Ø 20 mm |
| | Weichgeglühtes Aluminium (A5) Round annealed aluminum (A5) | < 16 daN/mm ² | Ø 25 mm |